

Hot&cold

KIKKO



SISTEMAS DE PAGAMENTO

Kikko está preparada para a instalação de sistemas com protocolo Executivo, BDV, MDB e validadores. Também se pode instalar:

- Moedeiro com devolução de moedas/validadores.
- Leitor de cartões
- Sistema de cashless de chave ou cartão

Os painéis pré-mecanizados simplificam as operações mecânicas.

ACESSÓRIOS

- Kit tampa para caixa de moedas
- Kit sensor de chávenas/copos
- Kit iluminação do tabuleiro dos pingos
- Kit autoalimentação com depósito de 20 l
- Kit unidade fria (para solúveis)
- Kit conexão master/passivo Kikko e Snakky/ Snakky SL
- Kit painel posterior (tampa posterior para conjunto Kikko e Snakky/ Snakky SL)
- Kit conexão RS-232
- Kit infravermelhos
- Kit anti-roubo da caixa de moedas
- Kit alcapão do copo
- Kit protecção instruções
- Kit conta impulsos
- Kit GSM



Novo contentor modular com tampas separadas. O sector de 7 L está no lado direito ou esquerdo.

	CONTENTOR A Volume 7 l	CONTENTOR B Volume 3,5 l	CONTENTOR C Volume 4,5 l	CONTENTOR D Volume 8,7 l
PRODUTO	Capacidade indicativa (kg)	Capacidade indicativa (kg)	Capacidade indicativa (kg)	Capacidade indicativa (kg)
Café em grão	/	/	/	3,2
Leite	2	1	1,3	/
Chocolate	4,8	2,4	3,1	/
Chá de limão	6,8	3,4	4,3	/
Chá	2,6	1,3	1,7	/
Café solúvel	1,8	0,9	1,2	/
Açúcar	6,6	3,3	4,2	/
Consumé	6	3	3,9	/

CAPACIDADE	
Copos (Ø 70-71 o 73/74 mm)	500*
Paletinas (l. 95/105 mm)	450
Contentores versão Espresso	6
Contentores versão Instant	6
Caldera Espresso	0,6 l
Caldera Instant	2 l
Caixa de moedas	aprox. 1.100 monedas

*166 cc

CONFIGURAÇÕES

	KIKKO ES 6 (Grupo expresso + 5 contentores)	KIKKO IN 6 (6 contentores)
Café expresso		
Café curto		
Café cheio		
Café pingado		
Galão		
Cappuccino		
Chocolate		
Chocolate com leite		
Leite pingado		
Descafeinado curto		
Descafeinado cheio		
Descafeinado pingado		
Descafeinado c/ leite		
Cappuccino descafeinado		
Chá de limão		
Leite		
Copo		
Copo com água	*	*
Chá de menta	*	*

*Como alternativas

CARACTERÍSTICAS

Altura	1.700 mm*
Largura	540 mm
Profundidade	690 mm
Dimensão com a porta aberta	1.120 mm
Dimensão com a tampa aberta	1.985 mm
Peso	aprox. 115 kg.
Tensão	230 V
Frequência de alimentação	50 Hz
Potência	1.800 W
Pressão da rede hídrica (com uma conexão mecho 3/4" pes)	entre 0,5 y 8,5 Bares

*Pés reguláveis: + 10, -10 mm

CONSUMOS INDICATIVOS

Versão Espresso: Para alcançar a temperatura Por cada hora em repouso	51,71 Wh 87,67 Wh
Versão Instant: Para alcançar a temperatura Por cada hora em repouso	174,1 Wh 76 Wh





Contentores modulares de nova geração



Acessibilidade interna óptima, graças à abertura de 180° da torre dos copos com articulação dupla



Facilidade de reposição de produtos pela parte superior, devido à possibilidade de levantar a tampa da máquina



O sistema de fecho e as novas soluções técnicas facilitam os trabalhos de limpeza e conservação



Electrónica avançada de 16 bits (master/passivo com a Snakky)



Fechadura com código programável



Desenho coordenado com a Snakky



Excelente qualidade das bebidas

KIKKO

Melhor serviço

Kikko é a máquina de bebidas quentes e opcionalmente de bebidas frias concebida pela Necta, tem 1.700 mm de altura. É a solução para ambientes médios/pequenos, mas a sua qualidade não é prejudicada pelas dimensões compactas. Ao contrário, graças aos componentes específicos Necta e às inovações, a qualidade das bebidas satisfaz o cliente mais exigente, que pode optar pelas 16 variedades oferecidas pela Necta.

INOVAÇÕES

Kikko pode ter até 6 contentores de produtos com 4 capacidades diferentes: os novos contentores modulares com capacidade total de 10,5 litros, subdivididos em 2 sectores de 7 e 3,5 litros permitem dispor da melhor maneira a quantidade de produtos e dos seus consumos efectivos; os contentores individuais de 4,5 litros; o contentor de café em grão de 8,7 litros. A colocação dos produtos é efectuada através das tampas individuais com a mesma abertura do contentor. A falta de suportes da parte superior permite a abertura, facilitando ainda mais a acessibilidade da máquina e todas as operações feitas pelo operador ou técnico. Os sistemas de encaixe e a pouca quantidade de parafusos permitem ao técnico actuar só com uma chave de fendas, aceder, por exemplo, à caldeira ou ao painel eléctrico. As colunas dos copos têm tubos que se podem retirar individualmente, permitindo facilidade na desmontagem do mecanismo dos copos, e de igual forma é possível desmontar sem ferramentas o conjunto do tabuleiro dos pingos. A travessa de recolha dos líquidos é basculante, o mecanismo das palhetas é de simples extracção, estes como os anteriores são alguns dos exemplos que simplificam a utilização da Kikko.

COMUNICAÇÃO COM O UTILIZADOR

16 selecções directas mais 1 pré-selecção para ajustar a quantidade de açúcar a 6 níveis.

- Etiquetas grandes para melhor identificação do produto
- Ligeira inclinação do visor alfanumérico de 16 caracteres em cada linha (para visualizar mensagens claras e completas)
- Sinalização acústica no final da saída da bebida
- Foram tidas em conta as normas para utilização de deficientes
- Tabuleiro dos pingos a uma altura otimizada para a extracção da bebida.

DESENHO

O desenho da Kikko, coordenado com a Snakky e Snakky SL, integra-se perfeitamente em qualquer ambiente, só ou conjunto com a Snakky, de maneira a oferecer uma solução de distribuição completa. A máquina é prateada com detalhes em preto.

Os cobre-pés de série, formas arredondadas, os botões são elegantes e grandes para que os clientes possam colocar eventuais dispositivos de personalização, fazem da Kikko a máquina perfeita para os lugares médios/pequenos, onde deseja oferecer qualidade e variedade de bebidas, a custos extremamente reduzidos.

BEBIDAS DE ÓTIMA QUALIDADE

Graças ao grupo Z3000 e aos misturadores Necta, cuja qualidade está demonstrada, a Kikko está apta a oferecer um ótimo café expresso bem como excelentes bebidas solúveis. A

temperatura ideal e a ótima apresentação do produto deve-se ao pequeno trajecto das bebidas e à proximidade das boquilhas à margem do copo.

Como é habitual, a higiene é o melhor: o movimento horizontal das boquilhas, garante um perfeito esvaziamento dos tubos e o tabuleiro dos pingos está sempre limpo. Quando em repouso, não se pode tocar nas boquilhas pela parte externa.

Acessibilidade interna ótima, graças à abertura de 180° da torre dos copos com articulação dupla



ELETRÓNICA

A electrónica de 16 bits com memória Flash Eprom incorporada é extremamente flexível e completa, além de ser compatível com o software PC Flash que, com um PALM com porta de série RS-232, permite o setup automático e verificação das estatísticas, com formato EVA-DTS. O sistema FLASH é o instrumento que permite a gestão em controlo remoto da máquina com tecnologia GSM (configuração, estatísticas e sistemas de segurança). A programação da Kikko é muito simples, graças ao rápido movimento dos menus e 2 áreas específicas dedicadas ao técnico e ao operador. A electrónica da Kikko permite o funcionamento master/passivo com a Snakky e Snakky SL, com um único sistema de pagamento, a possibilidade de selecções combinadas e um único modem para conexões GSM.